

Комплект поставки

- 1 Корпус фильтра с дренажной системой 1 кмпл
- 2 Активированный уголь Ecoscarb 8x30 (мешок 25 кг)..... 3 меш
- 3 Управляющий клапан WS1.25 CE 1 кмпл

Фильтры Ecosoft FPA предназначены для удаления хлора, органических и хлорорганических загрязнений, а также улучшения органолептических показателей качества воды. Гранулированный активированный уголь Ecosoft Ecoscarb 8x30 обладает высокой активной поверхностью и сорбционной ёмкостью, что обеспечивает качественную очистку воды на протяжении длительного срока службы.

Активированный уголь находится в стеклопластиковом корпусе давления. Автоматический управляющий клапан Ecosoft® WS1.25 CE осуществляет регенерацию фильтра по объёму израсходованной воды или по времени работы.

Программа регенерации фильтра включает прямую и обратную промывки. Регенерация выполняется в заданное время с заданной периодичностью, во время регенерации на выход фильтра поступает неочищенная вода.



Технические характеристики:

Производительность.....	2,2...2,7 м³/ч ¹
Рабочее давление.....	2...6 бар
Температура воды.....	4...30 °C
Электропитание.....	220 В, 50 Гц
Присоединения.....	1¼" наруж. резьба
Требуемый уровень очистки от механических примесей.....	100 мкм
Монтажная зона (Ш × Г × В).....	1,2 × 0,7 × 2,2 м
Высота подключений к трубопроводам.....	2,0 м
Расход соли на регенерацию.....	15...25 кг*
Объём стоков, образующихся при регенерации.....	1,3...2,5 м³
Длительность регенерации.....	15...30 мин

¹ зависит от качества воды

При соблюдении условий эксплуатации срок службы фильтрующего материала около 1 года, срок службы оборудования не ограничен.



Ecosoft Ecoscarb 8x30 производится из высококачественного каменноугольного сырья. Благодаря высокой механической прочности зерен, в продукте нет мелкодисперсных частиц. Характеристики продукта:

Эффективный размер частиц.....	0,63...1,6 мм
Прочность на истирание, мин.....	85%
Содержание влаги при упаковке, макс.....	5%
Зольность, макс.....	12%
pH водной вытяжки.....	7...9